



electric welder | soldador eléctrico

200AE



| Engine: Eléctrico | 220 V
 | Frequency: 50hz
 | Output current: 10-200A
 | No load voltage: 62
 | Rated input current: 41 A
 | Rated output voltage: 20.4 - 28.8
 | Force range: 0-100
 | Duty Cycle: 40%
 | No-load loss: 9.0 Kw
 | Power factor: 0.73
 | Gross Weight: 3.8 Kg

| Motor: Eléctrico | 220 V
 | Frecuencia: 50hz
 | Corriente de salida: 10-200A
 | Tensión en vacío: 62
 | Corriente nominal de entrada: 41 A
 | Tensión nominal de salida: 20.4 - 28.8
 | Rango de fuerz: 0-100
 | Ciclo de trabajo: 40%
 | Pérdida en vacío: 9.0 Kw
 | Factor de potencia: 0.73
 | Bruto: 3.8 Kg

EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO



Duty cycle: 40% No-load loss: 9,0 Kw | Ciclo de trabajo: 40% Pérdidas en vacío: 9,0 Kw



Power factor: 0,73 | Factor de potencia: 0,73



Insulation grade: F - Housing protection grade: IP | Grado de aislamiento: F - Grado de protección de la carcasa: IP



Efficiency: 85% | Eficiencia: 85%

IMPORTANT DETAIL/S | DETALLE/S IMPORTANTES

SERIAL NUMBER must be in: Machine / Machine's Packaging
 NÚMERO DE SERIE debe estar en: Máquina / Caja de la máquina

INCLUDED | INCLUIDO



| 1.8m electrode holder
 | 1.2m earth clamp
 | brush
 | mask
 | plastic tool box

| Portaelectrodos de 1,8 m
 | pinza de tierra de 1,2 m
 | cepillo
 | máscara
 | caja de herramientas de plástico



REF. POW.: 200AE